



MINIKRANE NEU BEI SCHMIDBAUER

Schmidbauer erweitert seine Kranflotte um zwei Modelle des UNIC Minikrans. Dieser Kran ist ideal für den Einsatz bei schwer zugänglichen Baustellen, in Hallen und bei eingeschränkt zulässigen Bodenbelastungen. Dank des mit Gummiketten ausgestatteten Raupenfahrwerks ist das Gerät geländegängig und extrem wendig und hinterlässt beim Einsatz der NM-Gummiketten auch auf sensiblem Untergrund kaum Spuren.

Die Highlights des Minikranes:

- ▶ Betrieb mit Diesel oder elektrisch (380 V) für Halleneinsätze möglich
- ▶ Präzise Bedienung mittels Funkfernsteuerung
- ▶ Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit hör- und sichtbarer Vorwarnung sowie automatischer Abschaltung
- ▶ NM-Gummiantriebsketten für empfindliche Böden
- ▶ Hydraulisch verstellbare Schwerlastspitze mit Kopffrolle und Wirbelhaken

Durch das kompakte Maß, das geringe Eigengewicht und die variablen Abstützungsmöglichkeiten ist der Minikran sehr flexibel einsetzbar wie z. B. bei Kranarbeiten in Hallen mit geringer Deckenbelastung, Montage von Solaranlagen, Maschinen- und Anlagenumzügen, Glas- und Fassadenarbeiten, Anbau von Balkonen sowie Gartenanlagen und vielem mehr.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Schmidbauer GmbH & Co. KG
Austraße 51 | 78727 Oberndorf
T +49 7423 2096 | F +49 7423 82983
oberndorf@schmidbauer-gruppe.de

www.schmidbauer-gruppe.de

Technische Daten **Minikran B-506-5.2**

max. Traglast
5,0 t bei 2,0 m

max. Hakenhöhe
20 m

max. Arbeitsbereich Hauptausleger
16,5 m

Eigengewicht
4990 kg

Transportabmessungen (L x B x H)
4870 x 1400 x 2035 mm

Technische Daten **Minikran B-780.2**

max. Traglast
8,0 t bei 2,0 m

max. Hakenhöhe
22,7 m

max. Arbeitsbereich Hauptausleger
21,0 m

Eigengewicht
8310 kg

Transportabmessungen (L x B x H)
5610 x 1670 x 2185 mm

